



ELECTRORED

Bolivia S.R.L.

PCE

ENCHUFE INDUSTRIAL CLAVIJA 4P x 16AMP.380V.

CÓDIGO: 5742

Características Generales:

- Autoextingible, resistente a la abrasión y los químicos.
- Contactos de Cobre-Zinc
- Alta conducción eléctrica
- Alta resistencia mecánica
- Corriente nominal: 16 A
- Número de polos: 3P + T
- Tensión: 380 - 415VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado de protección: IP44.
- Código de producto 014-6



ENCHUFE INDUSTRIAL CLAVIJA 4P x 32AMP.380V.

CÓDIGO: 5743

Características Generales:

- Autoextingible, resistente a la abrasión y los químicos
- Contactos de Cobre-Zinc
- Alta conducción eléctrica
- Alta resistencia mecánica
- Corriente nominal: 32 A
- Número de polos: 3P + T
- Tensión: 380 - 415VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado de protección: IP44.
- Código de producto 024-6



ENCHUFE INDUSTRIAL CLAVIJA 4P x 63AMP.380V.

CÓDIGO: 5744

Características Generales:

- Autoextingible, resistente a la abrasión y los químicos.
- Contactos de Cobre-Zinc
- Alta conducción eléctrica
- Alta resistencia mecánica
- Corriente nominal: 63 A
- Número de polos: 3P + T
- Tensión: 380 - 415VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado de protección: IP67.
- Código de producto 034-6



ENCHUFE INDUSTRIAL CLAVIJA 4P x 125AMP.380V.

CÓDIGO: 5745

Características Generales:

- Autoextingible, resistente a la abrasión y los químicos
- Contactos de Cobre-Zinc
- Alta conducción eléctrica
- Alta resistencia mecánica
- Corriente nominal: 125 A
- Número de polos: 3P + T
- Tensión: 380 - 415VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado de protección: IP67.
- Código de producto 044-6



ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA SOBRE PUESTO 4P x 16AMP.380V.

CÓDIGO: 5746

Características Generales:

- Autoextingible, resistente a la abrasión y los químicos
- Contactos de Cobre-Zinc
- Alta conducción eléctrica
- Alta resistencia mecánica
- Corriente nominal: 16 A
- Número de polos: 3P + T
- Tensión: 380 - 415VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado de protección: IP44.
- Código de producto 114-6



ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA SOBRE PUESTO 4P x 32AMP.380V.

CÓDIGO: 5747

Características Generales:

- Autoextingible, resistente a la abrasión y los químicos
- Contactos de Cobre-Zinc
- Alta conducción eléctrica
- Alta resistencia mecánica
- Corriente nominal: 32 A
- Número de polos: 3P + T
- Tensión: 380 - 415VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado de protección: IP44.
- Código de producto 124-6



LA PAZ:

Av. I. de las Muñecas N° 494
entre Pando y Viacha
Central Piloto: (591-2) 2462046
electroredlp@electrored.com.bo

SANTA CRUZ:

Av. Sta. Cruz N° 262
entre Charcas y Puerto Suarez
Central Piloto: (591-3) 3368888
electroredsc@electrored.com.bo

COCHABAMBA:

C. Tumusla N° 36
entre Heroínas y Colombia
Central Piloto: (591-4) 4583221
electroredcbba@electrored.com.bo

EL ALTO:

Calle 1 N° 3760 entre Av.6 de Marzo
y Evadidos del Paraguay
Central Piloto: (591-2) 2821322
electroreddea@electrored.com.bo

ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA SOBRE PUESTO 4P x 63 AMP. 380V.**CÓDIGO: 5748****Características Generales:**

- Autoextingible, resistente a la abrasión y los químicos
- Contactos de Cobre-Zinc
- Alta conducción eléctrica
- Alta resistencia mecánica
- Corriente nominal: 63 A
- Número de polos: 3P + T
- Tensión: 380 - 415VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado de protección: IP67.
- Código de producto 134-6

**ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA SOBRE PUESTO 4P x 125AMP.380V.****CÓDIGO: 5749****Características Generales:**

- Autoextingible, resistente a la abrasión y los químicos
- Contactos de Cobre-Zinc
- Alta conducción eléctrica
- Alta resistencia mecánica
- Corriente nominal: 125 A
- Número de polos: 3P + T
- Tensión: 380 - 415VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado de protección: IP67.
- Código de producto 144-6

**ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA EXTENSIÓN 4P x 16AMP.380V.****CÓDIGO: 5750****Características Generales:**

- Autoextingible, resistente a la abrasión y los químicos
- Contactos de Cobre-Zinc
- Alta conducción eléctrica
- Alta resistencia mecánica
- Corriente nominal: 16 A
- Número de polos: 3P + T
- Tensión: 380 - 415VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado de protección: IP44.
- Código de producto 214-6

**ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA EXTENSIÓN 4P x 32AMP.380V.****CÓDIGO: 5751****Características Generales:**

- Autoextingible, resistente a la abrasión y los químicos
- Contactos de Cobre-Zinc
- Alta conducción eléctrica
- Alta resistencia mecánica
- Corriente nominal: 32 A
- Número de polos: 3P + T
- Tensión: 380 - 415VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado de protección: IP44.
- Código de producto 224-6

**ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA EXTENSIÓN 4P x 63AMP.380V.****CÓDIGO: 5752****Características Generales:**

- Autoextingible, resistente a la abrasión y los químicos
- Contactos de Cobre-Zinc
- Alta conducción eléctrica
- Alta resistencia mecánica
- Corriente nominal: 63 A
- Número de polos: 3P + T
- Tensión: 380 - 415VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado de protección: IP67.
- Código de producto 234-6

**ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA EMPOTRAR 4P x 16AMP.380V.****CÓDIGO: 5753****Características Generales:**

- Autoextingible, resistente a la abrasión y los químicos
- Contactos de Cobre-Zinc
- Alta conducción eléctrica
- Alta resistencia mecánica
- Corriente nominal: 16 A
- Número de polos: 3P + T
- Tensión: 380 - 415VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado de protección: IP44.
- Código de producto 414-6

**ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA EMPOTRAR 4P x 32 AMP.380V.****CÓDIGO: 5754****Características Generales:**

- Autoextingible, resistente a la abrasión y los químicos
- Contactos de Cobre-Zinc
- Alta conducción eléctrica
- Alta resistencia mecánica
- Corriente nominal: 32 A
- Número de polos: 3P + T
- Tensión: 380 - 415VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado de protección: IP44.
- Código de producto 424-6

**ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA EMPOTRAR 4P x 63 AMP.380V.****CÓDIGO: 5755****Características Generales:**

- Autoextingible, resistente a la abrasión y los químicos
- Contactos de Cobre-Zinc
- Alta conducción eléctrica
- Alta resistencia mecánica
- Corriente nominal: 63 A
- Número de polos: 3P + T
- Tensión: 380 - 415VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado de protección: IP67.
- Código de producto 434-6

**LA PAZ:**

Av. I. de las Muñecas N° 494
entre Pando y Viacha
Central Piloto: (591-2) 2462046
electroredlp@electrored.com.bo

SANTA CRUZ:

Av. Sta. Cruz N° 262
entre Charcas y Puerto Suarez
Central Piloto: (591-3) 3368888
electroredsc@electrored.com.bo

COCHABAMBA:

C. Tumusla N° 36
entre Heroínas y Colombia
Central Piloto: (591-4) 4583221
electroredcbba@electrored.com.bo

EL ALTO:

Calle 1 N° 3760 entre Av. 6 de Marzo
y Evadidos del Paraguay
Central Piloto: (591-2) 2821322
electroreddea@electrored.com.bo

ENCHUFE INDUSTRIAL CLAVIJA 5P x 16 AMP.380V.**CÓDIGO: 5756****Características Generales:**

- Autoextingible, resistente a la abrasión y los químicos
- Contactos de Cobre-Zinc
- Alta conducción eléctrica
- Alta resistencia mecánica
- Corriente nominal: 16 A
- Número de polos: 4P + T
- Tensión: 380 - 415VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado de protección: IP44.
- Código de producto 015-6

**ENCHUFE INDUSTRIAL CLAVIJA 5P x 32AMP.380V.****CÓDIGO: 5757****Características Generales:**

- Autoextingible, resistente a la abrasión y los químicos
- Contactos de Cobre-Zinc
- Alta conducción eléctrica
- Alta resistencia mecánica
- Corriente nominal: 32 A
- Número de polos: 4P + T
- Tensión: 380 - 415VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado de protección: IP44.
- Código de producto 025-6

**ENCHUFE INDUSTRIAL CLAVIJA 5P x 63AMP.380V.****CÓDIGO: 5758****Características Generales:**

- Autoextingible, resistente a la abrasión y los químicos
- Contactos de Cobre-Zinc
- Alta conducción eléctrica
- Alta resistencia mecánica
- Corriente nominal: 63 A
- Número de polos: 4P + T
- Tensión: 380 - 415VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado de protección: IP67.
- Código de producto 035-6

**ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA SOBRE PUESTO 5P x 16AMP.380V.****CÓDIGO: 5759****Características Generales:**

- Autoextingible, resistente a la abrasión y los químicos
- Contactos de Cobre-Zinc
- Alta conducción eléctrica
- Alta resistencia mecánica
- Corriente nominal: 16 A
- Número de polos: 4P + T
- Tensión: 380 - 415VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado de protección: IP44.
- Código de producto 115-6

**ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA SOBRE PUESTO 5P x 32AMP.380V.****CÓDIGO: 5760****Características Generales:**

- Autoextingible, resistente a la abrasión y los químicos
- Contactos de Cobre-Zinc
- Alta conducción eléctrica
- Alta resistencia mecánica
- Corriente nominal: 32 A
- Número de polos: 4P + T
- Tensión: 380 - 415VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado de protección: IP44.
- Código de producto 125-6

**ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA SOBRE PUESTO 5P x 63AMP.380V.****CÓDIGO: 5761****Características Generales:**

- Autoextingible, resistente a la abrasión y los químicos
- Contactos de Cobre-Zinc
- Alta conducción eléctrica
- Alta resistencia mecánica
- Corriente nominal: 63 A
- Número de polos: 4P + T
- Tensión: 380 - 415VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado de protección: IP67.
- Código de producto 135-6

**ENCHUFE INDUSTRIAL CLAVIJA 3P x 32AMP.250V.****CÓDIGO: 5763****Características Generales:**

- Autoextingible, resistente a la abrasión y los químicos
- Contactos de Cobre-Zinc
- Alta conducción eléctrica
- Alta resistencia mecánica
- Corriente nominal: 32 A
- Número de polos: 2P + T
- Tensión: 220-250VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado de protección: IP44.
- Código de producto 023-6

**ENCHUFE INDUSTRIAL CLAVIJA 3P x 16AMP.250V.****CÓDIGO: 5762****Características Generales:**

- Autoextingible, resistente a la abrasión y los químicos
- Contactos de Cobre-Zinc
- Alta conducción eléctrica
- Alta resistencia mecánica
- Corriente nominal: 16 A
- Número de polos: 2P + T
- Tensión: 220-250VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado de protección: IP44.
- Código de producto 013-6

**LA PAZ:**

Av. I. de las Muñecas N° 494
entre Pando y Viacha
Central Piloto: (591-2) 2462046
electroredlp@electrored.com.bo

SANTA CRUZ:

Av. Sta. Cruz N° 262
entre Charcas y Puerto Suarez
Central Piloto: (591-3) 3368888
electroredsc@electrored.com.bo

COCHABAMBA:

C. Tumusla N° 36
entre Heroínas y Colombia
Central Piloto: (591-4) 4583221
electroredcbba@electrored.com.bo

EL ALTO:

Calle 1 N° 3760 entre Av.6 de Marzo
y Evadidos del Paraguay
Central Piloto: (591-2) 2821322
electroreddea@electrored.com.bo

ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA SOBRE PUESTO 3P x 16AMP.250V.**CÓDIGO: 5764****Características Generales:**

- Autoextingible, resistente a la abrasión y los químicos
- Contactos de Cobre-Zinc
- Alta conducción eléctrica
- Alta resistencia mecánica
- Corriente nominal: 16 A
- Número de polos: 2P + T
- Tensión: 220-250VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado de protección: IP44.
- Código de producto 113-6

**ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA SOBRE PUESTO 3P x 32AMP.250V.****CÓDIGO: 5765****Características Generales:**

- Autoextingible, resistente a la abrasión y los químicos
- Contactos de Cobre-Zinc
- Alta conducción eléctrica
- Alta resistencia mecánica
- Corriente nominal: 32 A
- Número de polos: 2P + T
- Tensión: 220-250VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado de protección: IP44.
- Código de producto 123-6

**ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA EXTENSIÓN 3P x 16 AMP.250V.****CÓDIGO: 5766****Características Generales:**

- Autoextingible, resistente a la abrasión y los químicos
- Contactos de Cobre-Zinc
- Alta conducción eléctrica
- Alta resistencia mecánica
- Corriente nominal: 16 A
- Número de polos: 2P + T
- Tensión: 220-250VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado de protección: IP44.
- Código de producto 213-6

**ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA EXTENSIÓN 3P x 32 AMP.250V.****CÓDIGO: 5767****Características Generales:**

- Autoextingible, resistente a la abrasión y los químicos
- Contactos de Cobre-Zinc
- Alta conducción eléctrica
- Alta resistencia mecánica
- Corriente nominal: 32 A
- Número de polos: 2P + T
- Tensión: 220-250VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado de protección: IP44.
- Código de producto 223-6

**ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA SOBRE PUESTO 3P x 16 AMP.250V.****CÓDIGO: 5872****Características Generales:**

- Autoextingible, resistente a la abrasión y los químicos
- Contactos de Cobre-Zinc
- Alta conducción eléctrica
- Alta resistencia mecánica
- Corriente nominal: 16 A
- Número de polos: 2P + T
- Tensión: 220-250VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado de protección: IP44.
- Código de producto 113-6K

**ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA SOBRE PUESTO 3P x 32 AMP.250V.****CÓDIGO: 5873****Características Generales:**

- Autoextingible, resistente a la abrasión y los químicos
- Contactos de Cobre-Zinc
- Alta conducción eléctrica
- Alta resistencia mecánica
- Corriente nominal: 32 A
- Número de polos: 2P + T
- Tensión: 220-250VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado de protección: IP44.
- Código de producto 123-6K

**ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA SOBRE PUESTO 4P x 16 AMP.380V.****CÓDIGO: 5874****Características Generales:**

- Autoextingible, resistente a la abrasión y los químicos
- Contactos de Cobre-Zinc
- Alta conducción eléctrica
- Alta resistencia mecánica
- Corriente nominal: 16 A
- Número de polos: 3P + T
- Tensión: 380 - 415VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado de protección: IP44.
- Código de producto 114-6K

**ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA SOBRE PUESTO 4P x 32 AMP.380V.****CÓDIGO: 5875****Características Generales:**

- Autoextingible, resistente a la abrasión y los químicos
- Contactos de Cobre-Zinc
- Alta conducción eléctrica
- Alta resistencia mecánica
- Corriente nominal: 32 A
- Número de polos: 3P + T
- Tensión: 380 - 415VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado de protección: IP44.
- Código de producto 124-6K

**LA PAZ:**

Av. I. de las Muñecas N° 494
entre Pando y Viacha
Central Piloto: (591-2) 2462046
electroredlp@electrored.com.bo

SANTA CRUZ:

Av. Sta. Cruz N° 262
entre Charcas y Puerto Suarez
Central Piloto: (591-3) 3368888
electroredsc@electrored.com.bo

COCHABAMBA:

C. Tumusla N° 36
entre Heroínas y Colombia
Central Piloto: (591-4) 4583221
electroredcbba@electrored.com.bo

EL ALTO:

Calle 1 N° 3760 entre Av.6 de Marzo
y Evadidos del Paraguay
Central Piloto: (591-2) 2821322
electroreddea@electrored.com.bo

ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA S/P. C/LLAVE 4P x 16AMP.400V.**CÓDIGO: 5876****Características Generales:**

- Autoextingible, resistente a la abrasión y los químicos
- Contactos de Cobre-Zin
- Alta conducción eléctrica
- Alta resistencia mecánica
- Corriente nominal: 16 A
- Número de polos: 3P + T
- Tensión: 380 - 415VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado de protección: IP44.
- Código de producto 7514-6

**ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA S/P. C/LLAVE 4P x 32AMP.400V.****CÓDIGO: 5877****Características Generales:**

- Autoextingible, resistente a la abrasión y los químicos
- Contactos de Cobre-Zinc
- Alta conducción eléctrica
- Alta resistencia mecánica
- Corriente nominal: 32 A
- Número de polos: 3P + T
- Tensión: 380 - 415VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado de protección: IP44.
- Código de producto 7524-6

**ENCHUFE SHUKO TOMA EXTENSIÓN PVC 16AMP****CÓDIGO: 5878****Características Generales:**

- Alta conducción eléctrica
- Alta resistencia mecánica
- Corriente nominal: 16 A
- Número de polos: 2P + T
- Tensión: 220-250VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado de protección: IP20.
- Cubierta de plástico
- Código de producto 02958

**ENCHUFE SHUKO TOMA EXTENSIÓN C/GOMA 16AMP****CÓDIGO: 5879****Características Generales:**

- Alta conducción eléctrica
- Alta resistencia mecánica
- Corriente nominal: 16 A
- Número de polos: 2P + T
- Tensión: 220-250VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado de protección: IP20.
- Cubierta de goma
- Código de producto 2510-S

**ENCHUFE SHUKO TOMA EXTENSIÓN C/GOMA C/TAPA 16AMP.****CÓDIGO: 5880****Características Generales:**

- Alta conducción eléctrica
- Alta resistencia mecánica
- Corriente nominal: 16 A
- Número de polos: 2P + T
- Tensión: 220-250VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado de protección: IP44.
- Cubierta de goma
- Código de producto 2511-SC

**ENCHUFE SHUKO CLAVIJA PVC 16A****CÓDIGO: 5881****Características Generales:**

- Alta conducción eléctrica
- Alta resistencia mecánica
- Corriente nominal: 16 A
- Número de polos: 2P + T
- Tensión: 220-250VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado de protección: IP20.
- Cubierta de plástico
- Código de producto 02958

**ENCHUFE SHUKO CLAVIJA GOMA 16A****CÓDIGO: 5882****Características Generales:**

- Alta conducción eléctrica
- Alta resistencia mecánica
- Corriente nominal: 16 A
- Número de polos: 2P + T
- Tensión: 220-250VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado de protección: IP44.
- Cubierta de goma
- Código de producto 0521-S

**ENCHUFE SHUKO 3 TOMAS DERIVACIÓN C/GOMA 16AMP****CÓDIGO: 6332****Características Generales:**

- Alta conducción eléctrica
- Alta resistencia mecánica
- Corriente nominal: 16 A
- Número de polos: 2P + T
- Tensión: 220-250VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado de protección: IP44.
- Cubierta de goma
- Código de producto 25311-S

**LA PAZ:**

Av. I. de las Muñecas N° 494
entre Pando y Viacha
Central Piloto: (591-2) 2462046
electroredlp@electrored.com.bo

SANTA CRUZ:

Av. Sta. Cruz N° 262
entre Charcas y Puerto Suarez
Central Piloto: (591-3) 3368888
electroredsc@electrored.com.bo

COCHABAMBA:

C. Tumusla N° 36
entre Heroínas y Colombia
Central Piloto: (591-4) 4583221
electroredcbba@electrored.com.bo

EL ALTO:

Calle 1 N° 3760 entre Av.6 de Marzo
y Evadidos del Paraguay
Central Piloto: (591-2) 2821322
electroreddea@electrored.com.bo